

PŘÍRUBA KRKOVÁ DIN 2633, EN 1092-1 WELD - Pevná, nerez 1.4571, EN 1092-1 navařovací PN16

Kód produktu: 33176



- Pracovní teplota: **-60°C až +550°C**
- Materiál produktu: **DIN 1.4571 / AISI 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2)**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Silné kyseliny a koncentrované chemikálie**
- Norma výrobku: **EN 1092-1, DIN 2633**
- Použití produktu: **Všeobecný průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Titanem stabilizovaná austenitická antikorozní ocel.**

Tato jakost nerezové oceli má nízkou magnetizaci, vynikající svařovací vlastnosti! Odolnost proti mezikrystalové korozi není svařováním ovlivněna.

Varianty zboží

Objednací kód
Roztečná kružnice
Provozní tlak
Série
Balení [MJ]
Hmotnost
Vnější rozměr
Poznámka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

FVP025-WELD-1.4571

85
16 bar
PN 16 DIN 2633
1
1,2 kg
115 mm
*D-weld-33,7 mm
ks

817,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FVP032-WELD-1.4571

100
16 bar
PN 16 DIN 2633
1
1,7 kg
140 mm
*D-weld-42,4 mm
ks

1 260,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FVP040-WELD-1.4571

110
16 bar
PN 16 DIN 2633
1
1,9 kg
150 mm
*D-weld-48,3 mm
ks

1 260,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FVP050-WELD-1.4571

125
16 bar
PN 16 DIN 2633
1
2,5 kg
165 mm
*D-weld-60,3 mm
ks

1 428,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FVP080-WELD-1.4571

160
16 bar
PN 16 DIN 2633
1
3,9 kg
200 mm
*D-weld-88,9 mm
ks

2 337,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FVP100-WELD-1.4571

180
16 bar
PN 16 DIN 2633
1

4,5 kg
220 mm
*D-weld-114,3 mm
ks

3 080,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0