


85170 - Otočná L45° přípojka MS/NI s vnějším kuž. záv. AR - Úhlová Push-In nástrčná spojka s R závity, 20 Bar

Kód produktu: 85170



RACCORDO ORIENTABILE A 45° MASCHIO "UNIVERSAL SHORT"
45° ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR "UNIVERSAL SHORT"
WINNEVERSCHRAUBUNG 45° KONTISCH (DREHBAR) "UNIVERSAL SHORT"

85170



Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
85170 00 001	5/32	1/8	5.5	12.5	16.5	7	13	10	10
85170 00 006	1/4	1/8	5.5	20.5	17.5	9	13	12	10
85170 00 007	1/4	1/4	7	20.5	18.9	9	15	12	10
85170 00 008	5/16	1/8	5.5	22	18.5	10	13	14	10
85170 00 009	5/16	1/4	7	22	20	10	15	14	10
85170 00 010	5/16	3/8	7.5	22	20.5	10	17	14	10
85170 00 014	3/8	1/4	7	26.5	21.8	13	16	17	10
85170 00 015	3/8	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17	10
85170 00 016	3/8	1/2	9	26.5	24.3	13	21	17	10
85170 00 017	1/2	1/4	7	30	23.1	16	16	20	10
85170 00 018	1/2	3/8	7.5	30	23.1	16	17	20	10
85170 00 019	1/2	1/2	9	30	25.6	16	21	20	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatics, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 85000 INCH

Úhlové hrdlo s vnějším kuželovým závitem s gumičkou v zápichu závitu. Krátký kuželový závit typu R " patent AIGNEP .
Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tělo -
technopolymer, Tělo - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná.
Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Vnější závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Podtlak
Délka závitů
Určeno na hadici [mm]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

8517000001
20 bar
R 1/8"
1-10
13
0,015 kg
99 kPa
5,5 mm
*D=5/32"
ks

43,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8517000006
20 bar
R 1/8"
1-10
13
0,018 kg
99 kPa
5,5 mm
*D=1/4"
ks

47,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8517000007
20 bar
R 1/4"
1-10
15
0,019 kg
99 kPa
7,0 mm
*D=1/4"
ks

54,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8517000008
20 bar
R 1/8"
1-10
13
0,02 kg
99 kPa
5,5 mm
*D=5/16"
ks

48,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8517000009
20 bar
R 1/4"
1-10
15
0,022 kg
99 kPa
7,0 mm
*D=5/16"

ks
54,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8517000010
20 bar
R 3/8"
1-10
16
0,023 kg
99 kPa
7,0 mm
*D=5/16"

ks
64,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8517000014
20 bar
R 3/8"
1-10
17
0,024 kg
99 kPa
7,0 mm
*D=1/4"

ks
77,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8517000015
20 bar
R 3/8"
1-10
17
0,027 kg
99 kPa
7,5 mm
*D=3/8"

ks
86,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8517000016
20 bar
R 1/2"
1-10
21
0,029 kg
99 kPa
9,0 mm
*D=3/8"

ks
94,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8517000017
20 bar
R 1/4"
1-10
16
0,024 kg
99 kPa
7,0 mm
*D=1/2"

ks
87,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8517000018
20 bar
R 3/8"
1-10
17
0,03 kg
99 kPa
7,5 mm

*D=1/2"

ks

97,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**