

WATER RYCHLOSPOJKA IG SS DN 13 - Nerezová rychlospojka s vnitřním závitem pro oplachování, PN 35 bar, do +95°C

Kód produktu: **34264**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Voda s čistícími prostředky / pára**
- Pracovní teplota: **0°C až +95°C**
- Použití produktu: **Pro čistící aplikace v potravinářském průmyslu atd.**
- Norma výrobku: **VO (EG) 1935/2004, DVGW W 270, DVGW W 534**
- Vlastnosti: **S patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem**

Jednoruční rychlospojky DN 13 z nerezové oceli 1.4305 s patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem. Konstrukce nuceného vedení s vizuálním kódováním na pojistné objímce. Hygienické hladké povrchy zabraňující usazování nečistot

O-kroužky podle potravinářského sektoru (VO (EG) 1935/2004) a pro sektor pitné vody (podle elastomerová vodicí čára, DVGW W 270, DVGW W 534) Pro čisticí aplikace v potravinářském průmyslu atd. (Voda s čisticími prostředky / pára) Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily. Verze s dodatečným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Hmotnost
Šířka
Balení [MJ]
Vnitřní závit
Celková délka
DN
Šestihran
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESHGTE12I-HE

35 bar
0,238 kg
34 mm
1
G 1/2"
69,5 mm
13 mm
27
ks

2 305,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHGTE34I-HE

35 bar
0,244 kg
34 mm
1
G 3/4"
69,5 mm
13 mm
32
ks

2 305,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**