

WATER RYCHLOSPOJKA VSUVKA IG SS DN 13 - Nerezová rychlospojka vsuvka s vnitřním závitem pro oplachování, PN 35 bar, do +95°C

Kód produktu: 34265



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Voda s čistícími prostředky / pára**
- Pracovní teplota: **0°C až +95°C**
- Použití produktu: **Pro čistící aplikace v potravinářském průmyslu atd.**
- Norma výrobku: **VO (EG) 1935/2004, DVGW W 270, DVGW W 534**
- Vlastnosti: **S patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem**

Jednoruční rychlospojky DN 13 z nerezové oceli 1.4305 s patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem. Konstrukce nuceného vedení s vizuálním kódováním na pojistné objímce. Hygienické hladké povrchy zabraňující usazování nečistot

O-kroužky podle potravinářského sektoru (VO (EG) 1935/2004) a pro sektor pitné vody (podle elastomerová vodící čára, DVGW W 270, DVGW W 534) Pro čisticí aplikace v potravinářském průmyslu atd. (Voda s čisticími prostředky / pára) Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily. Verze s dodatečným těsněním O-kroužkem na přípojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Vnitřní závit
Celková délka
DN
Šestihran
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESHGE12NI

35 bar

0,072 kg

1

G 1/2"

42 mm

13 mm

27

ks

482,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESHGE34NI

35 bar

0,086 kg

1

G 3/4"

42,5 mm

13 mm

32

ks

557,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0