



TĚSNĚNÍ PŘÍRUBOVÉ ZELENÉ - materiál C 4400 - C4400 mezikruží z Aramid/NBR (-100°/+150°C) 4 MPa

Kód produktu: **24300**



RAISED FACE GASKET FOR EN / DIN FLANGE -				
DN	EN-DIN	OD Ø mm	ID Ø mm	Haight mm
15	PN 10/40	51.0	22.0	2.0
20	PN 10/40	61.0	27.0	2.0
25	PN 10/40	71.0	34.0	2.0
32	PN 10/40	82.0	43.0	2.0
40	PN 10/40	92.0	49.0	2.0
50	PN 10/40	107.0	61.0	2.0
65	PN 10/40	127.0	77.0	2.0
80	PN 10/40	142.0	89.0	2.0
100	PN 10/16	162.0	113.0	2.0
125	PN 10/16	192.0	141.0	2.0
150	PN 10/16	218.0	169.0	2.0
200	PN 10/16	273.0	220.0	2.0

250	PN 10/16	328	274	2.0
300	PN 10/16	378	325	2.0
350	PN 10/16	438	368	2.0
400	PN 10	490	420	2.0

- Pracovní teplota: **-100°C až +150°C, krátk. +180°C**
- Materiál produktu: **Aramidová vlákna spojená NBR**
- Pevnost: **40 kg/cm2 (4 MPa)**
- Měrná hmotnost: **1,0 g/cm3 (1000 Kg/m3)**
- Norma výrobku: **TA Luft- doporučení KTW**
- Médium: **Paliva, oleje, soli, kyseliny**
- Použití produktu: **Těsnění přírub bez otvorů**
- Zkrácená poznámka: **Dodací termín do týdne.**

Těsnění odolné vůči olejům, glykolům, páře, plynům, solným roztokům, palivům, alkoholům, mírným organickým a anorganickým kyselinám. Výhody a přednosti těsnění: Univerzálnost a široký záběr v průmyslu jako je energetika, infrastruktura, vodárenství, papírenský, potravinářský průmysl nebo automobilová a námořní doprava. Kalkulace tohoto těsnění je za jedn kus, lze dodat bez limitu 10 kusů jako je tomu u ostatních.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Tloušťka

Vnitřní rozměr

Vnější průměr x síla stěny

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

W-92x49x2/DN40-C4400

40 mm

2 mm

49 mm

92x2

1

0,015 kg

ks

73,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

W-107x61x2/DN50-C4400

50 mm

2 mm

61 mm

107x2

1

0,02 kg

ks

107,10 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

W-127x77x2/DN65-C4400

65 mm

2 mm

77 mm

127x2

1

0,026 kg

ks

135,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-142x89x2/DN80-C4400
80 mm
2 mm
89 mm
142x2
1
0,031 kg
ks

162,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-162x115x2/DN100-C4400
100 mm
2 mm
115 mm
162x2
1
0,034 kg
ks

197,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-192x141x2/DN125-C4400
125 mm
2 mm
141 mm
192x2
1
0,043 kg
ks

264,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-218x169x2/DN150-C4400
150 mm
2 mm
169 mm
218x2
1
0,049 kg
ks

367,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-273x220x2/DN200-C4400
200 mm
2 mm
220 mm
273x2
1
0,065 kg
ks

480,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-328x274x2/DN250-C4400
250 mm
2 mm
274 mm
328x2
1
0,08 kg
ks

565,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
W-378x325x2/DN300-C4400
300 mm
2 mm
325 mm
378x2
1
0,095 kg
ks

685,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0