


225AC -VSUVKA HADICOVÝ TRN Série Dn5,5 - Ocelová vsuvka s hadicovým trnem UNI ISO 6150 B-12

Kód produktu: 52727

225AC

UNI ISO 6150 B-12

DN
5.5 mm



225AC

UNI ISO 6150 B-12
DN
5.5 mm



225AC

UNI ISO 6150 B-12
DN
5.5 mm




225AC

STEEL PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE
STECKER MIT SCHLAUCHTÜLE AUS STAHL



Acciaio Indurito
Hardened Steel
Gehärtetem Stahl



Code	A	C	D	Pack.
225AC 00 51 X4 ZI	6	43.5	12	10
225AC 00 51 X7 ZI	8	43.5	12	10
225AC 00 51 X9 ZI	10	46	14	10
225AC 00 51 Y1 ZI	12	46	16	10

Working Pressure Betriebsdruck	0 bar 16 bar	35 bar	Maximum static pressure (no pulsations) Maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsations)
-----------------------------------	-----------------	--------	---

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Ocel, pozink
- Materiál těsnění: --
- Médium: Stlačený vzduch, kapaliny a tekutiny
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Rychlospojky Evropského Standardu UNI ISO 6150-B12

Koncovka patří do skupiny zboží: SERIE 220 UNI ISO 6150 B-12

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Rozměr nátrubku
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
225AC0051X4ZI

5,5 mm
*d=6 mm
16/35 bar
0,022 kg
*D=12 mm

ks
35,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

225AC0051X7ZI

5,5 mm
*d=8 mm
16/35 bar
0,025 kg
*D=12 mm

ks
35,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

225AC0051X9ZI

5,5 mm
*d=10 mm
16/35 bar
0,029 kg
*D=14 mm

ks
49,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

225AC0051Y1ZI

5,5 mm
*d=12 mm
16/35 bar
0,031 kg
*D=16 mm

ks
49,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0