

RYCHLOSPOJKA DN 7,2 S BEZPEČNOSTNÍM TLAČÍTKEM - Plastové pouzdro, zelené tlačítko, 0 až 12 Bar, 1500 l/min.

Kód produktu: **33182**

Tip



**SAFETY
DN 7,2**

33182



Vsuvky: Lüdecke DN 7,2



**Plastový obal
-15 až +70°C
průtok 1.500 l/min.**

Kompatibilita:
Rectus (25, 26...); Cejn (320); Parker (PE); TEMA (1600); Festo (KD4 / KS4)

- Pracovní teplota: **-15°C až +70°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Použití produktu: **Bezpečnostní rychloodpojování tlačítkem**
- Zkrácená poznámka: **Může se používat v lakovacích kabinách nebo v prostředí s výbušnými plyny.**
- Materiál vnější: **Ocel / plast**
- Materiál vnitřní: **Ocel**
- Vodivost: **Antistatická**
- Vlastnosti: **Antistatická spojení splňuje ATEX 2**

Funkce: Spojení s běžnými vsuvky např. "ES9S" uskuteční jako u standardních spojek zastrčením vsuvky do spojky. Rozpojení se uskuteční stisknutím tlačítka pro rozpojení. Poté spojka zavře a odvzdušní zástrčku, kdy tato je ještě pevně držena ve spojce.

Konektor se uvolní druhým stisknutím a až tehdy, když zbytkový tlak na straně konektoru klesne pod cca 0,5 bar. Je tak spolehlivě zabráněno nebezpečnému efektu prasknutí bičem (vystřelení vsuvky). Spojovací hlavu lze polohovat - po našroubování lze otočit tlačítko do ergonomicky a optimální polohy. Plastové těleso zamezuje poškrábání povrchu.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

KDGSIP14NW7-183

7,2 mm

G 1/4"

12 bar

0,13 kg

1

ks

756,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KDGSIP38NW7-183

7,2 mm

G 3/8"

12 bar

0,13 kg

1

ks

756,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KDGSIP12NW7-183

7,2 mm

G 1/2"

12 bar

0,135 kg

1

ks

760,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0