

NEOPREN PEGASUS CR WHITE 100% CR - Pryž 65°ShA bez vložky odolná stárnutí a chemikáliím, šíře 1400 mm, 5 MPa (-35°/+120°C)

Kód produktu: **20360**

Novinka



- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-35°C až +120°C**
- Materiál produktu: **CR - neoprén 100%**
- Materiál vnitřní: **CR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **50 kg/cm² (5 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **250% dle DIN 53504**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS**
- Měrná hmotnost: **1,45 g/cm³ dle DIN 53508**
- Použití produktu: **Pryže s vysokou odolností proti stárnutí a chemickou odolností**

- Vlastnosti: **Stlačitelnost dleASTM D395 B 30% (70°C/24 Hod.)**
- Vnější barva: **Bílá**
- Zkrácená poznámka: **Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.**
- Médium: **Oleje, glykoly, líh, neoxidující kyseliny**

Pryž s obsahem 100% Neoprenu s vynikajícími mechanickými vlastnostmi - vysoká teplotní odolnost, neporézní pryž, odolnost vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, odolnost vůči olejům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám a rozpouštědlům. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Počet vložek
Šířka
Délka
Balení [m2]
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
001/140-J0065-202
1 mm
--
1400 mm
20 m
28
28
1,45 kg
m2
660,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1,5/140-J0065-202
1,5 mm
--
1400 mm
10 m
14
14
2,18 kg
m2
969,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
002/140-J0065-202
2 mm
--
1400 mm
10 m
14
14
2,9 kg
m2
1 040,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
003/140-J0065-202
3 mm
--
1400 mm
10 m
14
14
4,35 kg
m2
1 581,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0