

ZÁVITOVÁ REDUKCE NPT NEREZ -AG-NPT/IG BSP - Nerezová přechodka AG-NPT/IG PN 40 Bar

Kód produktu: 33185



- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs**
- Použití produktu: **Závitový přechod NPT /BSP**
- Zkrácená poznámka: **Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům.**

Použití především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl (všechny tekutiny v agresivním prostředí). Chemická odolnost: Vhodné: proti korozi, středně silným kyselinám a louchům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmů. Nevhodné - proti kyselině dusičné a nitrosným plynům.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
RAG18NPT-IG18/SS-183

G 1/8"
NPT 1/8"
PN40 bar
14
Ld=15 mm mm
0,018 kg
1
ks

248,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RAG14NPT-IG14/SS-183

G 1/4"
NPT 1/4"
PN40 bar
17
Ld=17 mm mm
0,028 kg
1
ks

279,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RAG38NPT-IG38/SS-183

G 3/8"
NPT 3/8"
PN40 bar
19
Ld=17 mm mm
0,028 kg
1
ks

329,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RAG12NPT-IG12/SS-183

G 1/2"
NPT 1/2"
PN40 bar
24
Ld=24 mm mm
0,06 kg
1
ks

462,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RAG34NPT-IG34/SS-183

G 3/4
NPT 3/4"
PN40 bar
32
Ld=22 mm mm
0,11 kg
1
ks

765,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**