

GUILLEMIN PP LOCK AG - Polypropylénová rychlospojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 31306



- Pracovní teplota: **-20°C až +65°C**
- Materiál produktu: **PP - polyetylén**
- Materiál těsnění: **EPDM, bílé**
- Médium: **Chemické roztoky, kapaliny, inertní plyny**
- Použití produktu: **Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.**

Standardní těsnění je z EPDM. Pro agresivní chemická média lze vyměnit za Vitonové (FKM). Níže v souvisejících výrobcích nebo sekci Guillemín naleznete jiné těsnění také SILIKON nebo oleji vzdorné NBR.

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
GU40AG32/PP
40 mm
G 1.1/2"
16 bar
0,153 kg
1

ks
156,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU50AG2/PP
50 mm
G 2"
16 bar
0,273 kg
1
ks

226,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU80ZAG3/PP
80 mm
G 3"
16 bar
0,35 kg
1
ks

312,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU100ZAG4/PP
100 mm
G 4"
16 bar
0,412 kg
1
ks

640,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0