

Uzavírací Ventil HUV/ES - Nerez 1.4408 PN 0-14, vřetenové sedlo, PTFE těsnění (-20°/+200°C)

Kód produktu: **33194**



- Materiál produktu: **GX5CrNiMo19-11-2** (tělo - nemagnetické)
- Materiál těsnění: **PTFE**
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Použití produktu: **Závitový uzávěr**
- Médium: **Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Kvalitní uzavírací ventily mají atest 3.1. Použití v průměch od 5/4 a výše pouze pro nebezpečné kapaliny (třída) kapalin II.**

1.4408 - GX5CrNiMo19-11-2 - Austenitické, korozivzdorné, chrom-niklové oceli mají složení: méně než 0,1 % uhlíku, 16 až 22 % chromu, 8 až 40 % niklu, 0 až 5 % molybdenu. Materiály vřetena a těsnícího sedla jsou z teflonu (PTFE), ruční kolečko z uhlíkové oceli. Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty! Technické parametry platí pro 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Balení [MJ]
Hmotnost
DN
Šířka
Provozní tlak
Výška
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

MUA12ES-E-183

2x G1/2"
1
0,34 kg
14 mm
52 mm
PN14 bar
103
ks

1 110,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA34ES-E-183

2x G3/4"
1
0,48 kg
17 mm
66 mm
PN14 bar
111
ks

1 290,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA10ES-E-183

2x G 1"
1
0,65 kg
23 mm
76 mm
PN14 bar
121
ks

1 661,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA54ES-E-183

2x G5/4"
1
1 kg
30 mm
86 mm
PN14 bar
156
ks

2 252,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA32ES-E-183

2x G6/4"
1
1,4 kg
30 mm
94 mm
PN14 bar
147
ks

2 604,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MUA20ES-E-183

2x G 2"
1
2,2 kg
43 mm

118 mm
PN14 bar
175
ks
3 276,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MUA52ES-E-183
2x G2.1/2"
1
4,3 kg
59 mm
150 mm
PN14 bar
200
ks
7 840,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0