


04F -2/2 NC ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SERVO-ASIST - Membránový MS, zavřený, bez solenoidu IG 5/4 až 2" - 24V/220V AC/DC 0,2 až 10 Bar

Kód produktu: 52880


2/2 NC - 1-1/4" → 2"

Ø 13 mm



2/2 NC - 1-1/4" → 2"

Ø 13 mm



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz MS58**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Použití produktu: **Řízení průtoku kapalin nebo páry elektrickým proudem**
- Zkrácená poznámka: **Cívka solenoidu se musí objednat zvlášť, Série typ C, D a E**
- Materiál těsnění: **Volitelné**
- Médium: **Voda, kapaliny, pára**
- Norma výrobku: **Stupeň krytí: IP 65**
- Materiál vnitřní: **Mosaz CW617N**

Tyto ventily 04F 2/2 NC mají jednu cestu a dvě úlohy. Typ NC - je v základním stavu zavřený. Po zapojení a spuštění proudu je

membránou otevřen. Rozměry této série mají vnitřní závity 1.1/4 až 2", čep solenoidu má průměr 13 mm. Proto cívky volte dle tohoto 13 mm průměru. Vyrábí se standardní 2 série se standardní membránou, na kterých můžete filtrovat: T = s ručním seřízením 1 = bez seřízení Napětí a proudy cívek volíte vy, dle vašeho systému v zařízení. U nás lze hledat také dle zkratky "SOL2" (začátek kódu). Maximální provozní tlak je 25 barů, systémově používaný operační tlak 0,2 až 10 bar. Na poptávku jsou nabízené tyto speciální provedení : -Chemické niklování pro mosazné součásti -Verze vhodná pro použití s průmyslovým kyslíkem -Nerezová armaturní trubka

Varianty zboží

Objednací kód
DN
O-kroužek
Provozní tlak
Vnitřní závit
Hmotnost
Série
Regulace
Rozměr nátrubku
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

04FXF140NT

40 mm

NBR

0,2-10 bar

G 5/4"

0,521 kg

T

24000 L/hod.

Sol.13 mm

ks

4 734,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXF140VT

40 mm

Viton

0,2-10 bar

G 5/4"

0,521 kg

T

24000 L/hod.

Sol.13 mm

ks

5 169,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXF140ET

40 mm

EPDM

0,2-10 bar

G 5/4"

0,521 kg

T

24000 L/hod.

Sol.13 mm

ks

5 038,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXG140NT

40 mm

NBR

0,2-10 bar

G 6/4"

0,57 kg

T

25300 L/hod.

Sol.13 mm

ks

4 865,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXG140VT

40 mm

Viton
0,2-10 bar
G 6/4"
0,57 kg
T
25300 L/hod.
Sol.13 mm
ks

5 342,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXG140ET

40 mm
EPDM
0,2-10 bar
G 6/4"
0,57 kg
T
25300 L/hod.
Sol.13 mm
ks

5 169,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXH150N1

50 mm
NBR
0,2-10 bar
G 2"
0,715 kg
1 Stand.
41000 L/hod.
Sol.13 mm
ks

7 210,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

04FXH150V1

50 mm
Viton
0,2-10 bar
G 2"
0,715 kg
1 Stand.
41000 L/hod.
Sol.13 mm
ks

8 165,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0