

BANJO UHLOVÉ IG/AG AL/ELOX-BLUE - AG 1/8-1/2", hliníkové, 20 bar včetně šroubu a těsnění

Kód produktu: 53068



- Pracovní teplota: **-10°C až +70°C**
- Médium: **Oleje, benzíny, vzduch**
- Použití produktu: **Nízkotlaké šroubení, otočné při montáži pro kapaliny a vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Dodává se v nesmontovaném stavu.**
- Materiál produktu: **Eloxovaný hliník (pouzdro)**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závít
Provozní tlak
Podtlak

LJK18A-183
G 1/8"
PN20 bar
99 kPa
G 1/8"
ks

122,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK14A-183
G 1/4"
PN20 bar
99 kPa
G 1/4"
ks

135,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK38A-183
G 3/8"
PN20 bar
99 kPa
G 3/8"
ks

222,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK12A-183
G 1/2"
PN20 bar
99 kPa
G 1/2"
ks

488,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0