

BANJO UHLOVÉ IG/AG MS/NI - AG 1/8-1/2", mosazné, 20 bar včetně šroubu a těsnění

Kód produktu: 53072



53072

1/2"

- Pracovní teplota: **-10°C až +70°C**
- Médium: **Oleje, benzíny, vzduch**
- Použití produktu: **Nízkotlaké šroubení, otočné při montáži pro kapaliny a vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Dodává se v nesmontovaném stavu.**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závít
Provozní tlak
Podtlak

Kóta B
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
LJKM5MSV-183
M5
PN20 bar
95 kPa
15
M5
ks

54,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK18MSV-183
G 1/8"
PN20 bar
95 kPa
23
G 1/8"
ks

56,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK14MSV-183
G 1/4"
PN20 bar
95 kPa
25
G 1/4"
ks

86,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK38MSV-183
G 3/8"
PN20 bar
95 kPa
28
G 3/8"
ks

148,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LJK12MSV-183
G 1/2"
PN20 bar
95 kPa
38
G 1/2"
ks

322,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0