

57326 - PŘÍPOJKA AG / Y - Rozdvojka hadic AG, mosazná Y, 20 bar

Kód produktu: 57326



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru**

Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém

spojování PA, PU, a PE hadic.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5732600003
*D4-4
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,032 kg
1/10
ks

122,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5732600008
*D6-6
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,036 kg
1/10
ks

132,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5732600009
*D6-6
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
0,038 kg
1/10
ks

139,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5732600010
*D8-8
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,04 kg
1/10
ks

171,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5732600011
*D8-8
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
0,042 kg
1/10
ks

173,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5732600012

*D8-8
G 3/8"
20 bar
99 kPa
20
0,044 kg
1/10
ks
184,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0