

57055 PŘEPÁŽKOVÁ FEMALE-IG SPOJKA - Přípojka přechodka IG/ Push-In, celokovová, 20 bar

Kód produktu: 57055



57055




FEMALE BULKHEAD CONNECTOR
SCHOTTVERSCHRAUBUNG INNENGEWINDE



NEOTOČNÉ PROVEDENÍ
(pevné spojka)

57055

FEMALE BULKHEAD CONNECTOR



Code	Tube	A	B	M	S max	CH1	CH2	C	D	L	Pack.
57055 00 001	4	1/8	8.5	M12X1	7	15	17	10	19	29	10
57055 00 002	6	1/8	8.5	M14X1	8	16	17	10	21	31	10
57055 00 003	6	1/4	11	M14X1	8	16	17	12	21	33	10
57055 00 004	8	1/8	8.5	M16X1	8	18	19	10	22	32	10
57055 00 005	8	1/4	11	M16X1	8	18	19	12	22	34	10
57055 00 006	10	3/8	12	M20X1	9.5	24	24	14	25.5	39.5	10
57055 00 007	12	3/8	12	M22X1	10.5	24	26	15	27.5	42.5	10
57055 00 008	12	1/2	15	M22X1	10.5	24	26	17	27.5	44.5	10



Serie 57000

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Pro automobilové podvozky, okruhy vzduchu nebo kapalin**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru**

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak

Šestihran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

5705500001

*D4 mm

G 1/8"

M12x1

20 bar

99 kPa

15/17

0,026 kg

ks

86,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5705500002

*D6 mm

G 1/8"

M14x1

20 bar

99 kPa

16/17

0,033 kg

ks

89,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5705500003

*D4 mm

G 1/4"

M14x1

20 bar

99 kPa
16/17
0,034 kg
ks
92,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5705500004
*D8 mm
G 1/8"
M16x1
20 bar
99 kPa
18/19
0,038 kg
ks
103,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5705500005
*D8 mm
G 1/4"
M16x1
20 bar
99 kPa
18/19
0,039 kg
ks
104,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5705500006
*D10 mm
G 3/8"
M20x1
20 bar
99 kPa
24/24
0,052 kg
ks
167,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5705500007
*D12 mm
G 3/8"
M22x1
20 bar
99 kPa
24/26
0,06 kg
ks
189,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5705500008
*D12 mm
G 1/2"
M22x1
20 bar
99 kPa
24/26
0,072 kg
ks
191,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0