

ŠROUBOVANÁ SPOJKA EDBRO/P - Hydraulická šroubovací rychlospojka - pevná polovina

Kód produktu: **34450**



- Pracovní teplota: **-25°C až +100°C**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji**
- Materiál produktu: **Zn-Fe (Cr III)**

Šroubové spojky s rychlouzávěrem se uzavřou na zástrčce a na mufně v odpojeném stavu. Spojení spojovací mufny a spojovací zástrčky se provádí sešroubováním ruční matice. Při propojování je prostor ventilu utěsněný dříve než se ventily otevřou. Při odpojování jsou ventily již zavřené dříve než bude možné vytáhnout spojovací kabel z těsnění. Přepážkový závit : G 1.1/4" (41,9 mm), max. tloušťka příčky: 10 (EDBRF 10 : 16). Kompatibilní s rychlospojky Faster typ CVE.

Varianty zboží

Objednací kód
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

EDBRL-34-183

0,9 kg

1

ks

671,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0

EDBRL-10-183

0,85 kg

1

ks

915,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 0