

CALORTEC CONVER-CABLE - Hadice 20 bar pro chladicí směsi (-40/+120°C) EN 45545 HL3

Kód produktu: 10765



CONVER-CABLE

Impermeability & Electrical Insulation

APPLICATION
• Rubber hose for delivery of cooling water, demineralized water and glycol, designed to comply with the most stringent requirements concerning impermeability and electric insulation. It is used in the electrotechnical industry in the railway and tramway sector.

CONSTRUCTION
TUBE
• Synthetic rubber, light colour, smooth.
REINFORCEMENTS
• High strength plies of synthetic cord.
COVER
• EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weather, blue colour, smooth (cloth finish).

MARKING
CONVER CABLE R20 RAIL WAY DIN 5510 / UNI CEI 11170

TEMPERATURE RANGE	WORKING PRESSURE	SAFETY FACTOR
• From -40°C to +120°C	• 20 bar	• ≥ 3 times working pressure.

CERTIFICATIONS
• Certificate "LAPI No. 1835.150040/16 of 02/11/2016" with the following compliance requirements fire/smoke:
• EN ISO 5659-2: HL 3, with reference to the standard EN 45545-2:2015.

- Pracovní teplota: **-40°C až +120°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický opleť**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Norma výrobku: **UNI CEI 11170-3/05, DIN 5510**
- Médium: **Voda, kapaliny, chemikálie, chladicí směsi**
- Použití produktu: **Certifikovaná hadice pro dráhy**

Splňuje všechny úrovně rizika až do LR4 včetně, také DIN 5510-2:2009 (reakce na oheň) a NF X 70-100 – 1 a 2 (nízká toxicita plynů). Norma pro vlaky se zkouškou UNI EN 45545-2:2015 (požární zkoušky materiálů a komponentů) dle HL3 pro R22 a R23.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad
013/023-ID020-11149

13 mm
23 mm
20 bar
80 mm
0,38 kg
40
m

515,60 Kč

Lanškroun: 47,2Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

015/027-ID020-11149

15 mm
27 mm
20 bar
90 mm
0,43 kg
40
m

583,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

016/028-ID020-11149

16 mm
28 mm
20 bar
96 mm
0,46 kg
40
m

583,80 Kč

Lanškroun: 63,7Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

019/031-ID020-11149

19 mm
31 mm
20 bar
114 mm
0,68 kg
40
m

646,80 Kč

Lanškroun: 83,2Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

025/039-ID020-11149

25 mm
39 mm
20 bar
130 mm
0,92 kg
40
m

850,50 Kč

Lanškroun: 39,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

030/044-ID020-11149

30 mm
44 mm
20 bar
145 mm
1,11 kg
40
m

1 032,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

032/046-ID020-11149

32 mm

46 mm

20 bar

150 mm

1,15 kg

40

m

1 032,00 Kč

Lanškroun: 279,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

050/064-ID020-11149

50 mm

64 mm

20 bar

230 mm

1,6 kg

40

m

1 405,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0