

SPIROTEC ESPIROTIGER 7/SPL - Tlaková a sací hadice pro stavebnictví a loděnice

Kód produktu: 10960



Espirotiger®



INDUSTRIAL
USE

CONSTRUCTION

UV PROTECTION

SMOOTH
BORE

ANTI-ABRASION

HIGH QUALITY
CONTROL

FREE FROM
CLP Phr Bis

INT. Ø mm	INT. Ø in	EXT. Ø mm	TOTAL THICKNESS mm	WEIGHT g/m	OPERATING PRESSURE bar	MINIMUM BUSTLE PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm	WALL THICKNESS mm
45	1 3/8	55	5.0	750	7	2.1	100	9
51	2"	63	6.5	820	7	2.1	130	9
64	2 1/2"	79	7.5	1340	7	2.1	160	9
76	3"	91	8.0	1600	5	1.5	205	9
102	4"	118	9.0	2700	4.5	1.25	240	9
127	5"	150	12.5	4300	4.5	1.25	270	9
152	6"	175	12.5	5100	4	1.2	300	9
203	8"	227	13.5	7000	3.5	1.05	380	9

Hose designed to transport abrasive materials in harsh working conditions. Equipped with an internal layer comprised of nitrile rubber and PVC, in addition to a rigid, high-impact, external PVC spiral. Its special formulation makes this hose highly resistant and durable.

- Výrobce: [ESPIROFLEX](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +60°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **PVC**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Spirála: **Tvrzené PVC**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Hadice i pro dopravu vody do bazénů**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Žlutá**
- Zkrácená poznámka: **Vnitřní vrstva je hladká, vnější je zvlněná.**

Hadice určená pro přepravu abrazivních materiálů jako zrna, jemný štěrk nebo cement v náročných pracovních podmínkách. Díky silné kontuře se používá k sání kalů a kašovitých hmot až do podtlaku 90 Kpa. Vybavena je vnitřní vrstvou složenou z nitrilové pryže, také s pevnou a silnější spirálou z tvrdého PVC. Díky speciálnímu složení je tato hadice vysoce odolná s velkou životností. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

051/063-CL007-01787

51 mm

63 mm

7 bar

90 kPa

130 mm

0,82 kg

30

m

214,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

076/091-CL005-01787

76 mm

91 mm

5 bar

90 kPa

205 mm

0,9 kg

30

m

307,00 Kč

Lanškroun: **26,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

102/118-CL004-01787

102 mm
118 mm
4,5 bar
90 kPa
240 mm
0,9 kg
30
m

528,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**