

NBR 100% SATYR PREMIUM - Pryž bez vložky pro benzíny a plyny, tř. C2/H3, (-30°/+110°C) 13 MPa

Kód produktu: **20384**

Tip



- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +110°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Materiál vnitřní: **NBR 100%**
- Tvrdost: **80° Shore A (+/-5°)** dle DIN 53505
- Pevnost: **130 kg/cm² (13 MPa)** dle DIN 53504
- Tažnost: **200%** dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: **1,35 g/cm³** dle DIN 53508
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs, CE, REACH, TÜV**
- Médium: **Benzíny, plyny, oleje, chemikálie**
- Vlastnosti: **Stlačitelnost dle DIN 53517 ≤30% (70°C/22 Hod.)**
- Použití produktu: **Kompaktní pryž odolná benzínům, plynům a chemikáliím pro výrobu těsnění**

- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.**

Kompaktní oboustranně hladká pryž ze 100% nitrilu pro plyny, odolná chemikáliím i ředidlům. Excelentní odolnost pro oleje a naftu. Označení pro certifikaci - "100% Nitrile rubber, Code NB 80130 SM". Automobilový průmysl, těsnění pro plyny, omezené použití pro ozón (venkovním vlivům). Není vhodná pro kyseliny a nedoporučuje se ani pro zásady. Vhodná pro výrobu těsnění v průmyslu všeobecně. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Počet vložek
Šířka
Délka
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
002/140-B0T80-102
2 mm
--
1400 mm
10 m
14
2,7 kg
m2
1 035,00 Kč
Lanškroun: 13,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zlíčín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
003/140-B0T80-102
3 mm
--
1400 mm
10 m
14
4,05 kg
m2
1 265,00 Kč
Lanškroun: 11,6 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zlíčín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0