

ASFA-S 12 W3 - Šneková hadicová nerezová spona W3, šířka pásky 12 mm

Kód produktu: 34558



- Výrobce: [DAMESA - MIKALOR](#)
- Materiál produktu: **W3 - AISI 430 (X6Cr17)**
- Norma výrobku: **EU 2002/95/EC, DIN 3017, DIN 1.4016**
- Použití produktu: **Hadicové spony**
- Zkrácená poznámka: **Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5**
- Vlastnosti: **Odolnost proti korozi: 72 hodin solný sprej (ASTM B -117).**

Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou a tloušťkou pásky. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony. Hlava šroubu 7 mm. Tato svorka představuje nejnovější fázi vývoje řady ASFA 12 mm. Jedním z hlavních vývojů v této verzi je boční posunutí páskového závitu, což snižuje tendenci konce pásu k opuštění pouzdra mimo střed při utažení. Díky kombinaci pouzdra, uzamykacího systému a umístění šroubu uvnitř pouzdra nabízí tato svorka vynikající výkon při stejných hodnotách krouticího momentu. Speciálně doporučeno pro průmyslové aplikace. Hadicová spona ASFA S plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v

závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pásek a pouzdro: Nerezová ocel (AISI 430), Sroub: Ocel X6Cr17 (AISI 430).

Varianty zboží

Objednací kód	
Průměrný rozsah spony	
Síla pásku	
Šířka pásku	
Provozní tlak	
Utahovací moment	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
016/027-ASFA12-W3	
16-27	
0,8 mm	
12 mm	
45 bar	
4,2	
0,017 kg	
50	
ks	
16,80 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
020/032-ASFA12-W3	
20-32	
0,8 mm	
12 mm	
45 bar	
5,2	
0,017 kg	
50	
ks	
17,20 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
025/040-ASFA12-W3	
25-40	
0,8 mm	
12 mm	
40 bar	
5,2	
0,018 kg	
50	
ks	
18,20 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
030/045-ASFA12-W3	
30-45	
0,8 mm	
12 mm	
40 bar	
5,2	
0,018 kg	
50	
ks	
18,20 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
032/050-ASFA12-W3	
32-50	
0,8 mm	
12 mm	
40 bar	
6	
0,018 kg	
50	
ks	
18,80 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	