

STANDARD ESG NAIG - Vsuvka rychlospojky s vnitřním závitem bez ventilu DN 19

Kód produktu: **34566**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR (perbunan)**
- Médium: **Stlačený vzduch, inertní plyny**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **8000 l/min**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm**
- Použití produktu: **Spojky pro maximální průtok médií**

Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a

stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spojky jsou vhodné pro ventilové zátky.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESG34NI

19 mm

G 3/4"

35 bar

41

58 mm mm

0,16 kg

ks

451,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESG10NI

19 mm

G 1"

35 bar

41

68 mm mm

0,3 kg

ks

451,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESG54NI

19 mm

G 1.1/4"

35 bar

46

70 mm mm

0,41 kg

ks

517,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0