


ŠKRTÍCÍ ZPĚTNÝ VENTIL IN-LINE - Jednocestný Push-In 2x připojení na palcové hadice (inch)

Kód produktu: 52925



- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Termoplast**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **RoHS, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Škrťací ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice**

Určeno pro přímou montáž mezi dvě trubky stejného průměru, na pneumatické válce a ventily. Využití pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřicí a regulační techniku. Směr proudění ventilem je vyznačen schematicky a šipkou, ventil nedovolí zpětný tok. Minimální tlak ventilu je od 1 baru, seřízení rychlosti průtoku je možné provést šroubovákem nebo prsty.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
Balení [MJ]
Hmotnost
Série
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
IQSDRV-1/4-INCH

*D1/4"
10 bar
0,95 kPa
1-10
0,028 kg
INCH
ks

238,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSDRV-5/16-INCH

*D5/16"
10 bar
0,95 kPa
1-10
0,041 kg
INCH
ks

273,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSDRV-3/8-INCH

*D3/8"
10 bar
0,95 kPa
1-10
0,07 kg
INCH
ks

345,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

IQSDRV-1/2-INCH

*D1/2"
10 bar
0,95 kPa
1-10
0,11 kg
INCH
ks

393,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0