


Y060 - PNEUMATICKÝ PUSH-IN START. VENTIL - NC - normálně zavřený ventil 10 Bar do 3500 l/min.

Kód produktu: 52927



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer (bez křemíku)**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **2700 l/min./3500 l/min.**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Pneumatické ovládání tlaku vzduchu, řada EVO Aignep**
- Zkrácená poznámka: **Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.**

Ventil pozvolného rozběhu je pneumatický zařízení, které umožňuje postupné natlakování pneumatických zařízení. Ventil je závitově průchozí přes ventil náběhu pro pozvolný rozběh. Byl navržen tak, aby došlo k úplnému otevření okruhu při dosažení 50% vstupního tlaku. Dobu zvýšení tlaku je možné prodloužit nebo zkrátit pomocí seřizovacího šroubu 1 v horní části.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Vnitřní závit
Hmotnost
Velikost [modul]
Balení [MJ]
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

Y060103000000
2,5-10 bar
G 1/4-1/4"
0,35 kg
APE1
1

2700 NI/min
ks

1 797,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y060104000000
2,5-10 bar
G 3/8-3/8"
0,35 kg
APE1
1

2700 NI/min
ks

1 797,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y060204000000
2,5-10 bar
G 3/8-3/8"
0,39 kg
APE2
1

3500 NI/min
ks

1 958,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

Y060205000000
2,5-10 bar
G 1/2-1/2"
0,39 kg
APE2
1

3500 NI/min
ks

1 958,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0