

FITINKA X TVARU KŘÍŽE MS - Mosazný rozvaděč 4x IG, PN 16 Bar

Kód produktu: **34651**



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Mosaz (MS 58 + MS58/NI)**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Voda, ropné produkty, plyny**
- Použití produktu: **Šroubení voda-vzduch**

Dosedací plocha pro utěsnění tohoto typu spojek se nazývá "na tupo".

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit

Provozní tlak
Série
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

K12/MS-183
13 mm
4x G1/2"
16 bar
MS58
DIN 1.4408
0,16 kg
1
ks

213,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

K12/MS/NI-183
13 mm
4x G1/2"
16 bar
MS58/Nikl.
DIN 1.4408
0,16 kg
1
ks

213,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0