

# INDUSTRY VSUVKA AG"R" ESIK LOCK TURN - Vsuvka s vnějším kuželovým závitem DN 7,8 a šestihranem, čep 11,7 mm

Kód produktu: **34643**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná ocel** (není MS/Ni)
- Materiál těsnění: --
- Materiál vnitřní: **Niklovaná ocel**
- Maximální průtok: **2000 l/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, kapalná média**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Antirotační spoky pro zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8, čep 11,7 mm**
- Zkrácená poznámka: **Maximální průtok 2.000 l/min.**

Spičkové, extrémně robustní vsuvky pro jednu ruku vybavené šestihranem, které znemožňují protočení se v rychlospojce. Tato řada má také zajištění rychlospojek pomocí černé objímky proti rozpojení - samice x samec. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (11,7 mm) spojek systému DN 7,8. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty.

## Varianty zboží

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Objednací kód      |                   |
| Celková délka      |                   |
| DN                 |                   |
| Provozní tlak      |                   |
| Balení [MJ]        |                   |
| Šestihran          |                   |
| Hmotnost           |                   |
| Vnější závit       |                   |
| Mj                 |                   |
| Vaše cena bez DPH  |                   |
| Sklad              |                   |
| ESIK14NARS         |                   |
| 39 mm              |                   |
| 7,8 mm             |                   |
| 35 bar             |                   |
| 1-5                |                   |
| 17                 |                   |
| 0,026 kg           |                   |
| R 1/4"             |                   |
| ks                 |                   |
| 265,00 Kč          |                   |
| Lanškroun: 0       | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0            | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0 | Ostrava: 0        |
| ESIK38NARS         |                   |
| 40 mm              |                   |
| 7,8 mm             |                   |
| 35 bar             |                   |
| 1-5                |                   |
| 17                 |                   |
| 0,028 kg           |                   |
| R 3/8"             |                   |
| ks                 |                   |
| 265,00 Kč          |                   |
| Lanškroun: 0       | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0            | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0 | Ostrava: 0        |
| ESIK12NARS         |                   |
| 43 mm              |                   |
| 7,8 mm             |                   |
| 35 bar             |                   |
| 1-5                |                   |
| 22                 |                   |
| 0,044 kg           |                   |
| R 1/2"             |                   |
| ks                 |                   |
| 290,00 Kč          |                   |
| Lanškroun: 0       | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0            | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0 | Ostrava: 0        |