

INDUSTRY VSUVKA IG ESIK LOCK TURN - Vsuvka s vnitřním závitem DN 7,8 a šestihranem, čep 11,7 mm

Kód produktu: **34645**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná ocel** (není MS/Ni)
- Materiál těsnění: --
- Materiál vnitřní: **Niklovaná ocel**
- Maximální průtok: **2000 l/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, kapalná média**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Antiotační spoky pro zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8, čep 11,7 mm**
- Zkrácená poznámka: **Maximální průtok 2.000 l/min.**

Špičkové, extrémně robustní vsuvky pro jednu ruku vybavené šestihranem, které znemožňují protočení se v rychlospojce. Tato řada

má také zajištění rychlospojek pomocí černé objímky proti rozpojení - samice x samec. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (11,7 mm) spojek systému DN 7,8. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESIK14NIS

35 mm

7,8 mm

35 bar

1-5

17

0,025 kg

G 1/4"

ks

265,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIK38NIS

35 mm

7,8 mm

35 bar

1-5

19

0,025 kg

G 3/8"

ks

265,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIK12NIS

35 mm

7,8 mm

35 bar

1-5

41

0,041 kg

G 1/2"

ks

290,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0