

METAFLEX GAS RS 341 SS.316 - Nerezová vlnovcová hadice pro plynná paliva EN 437 (páru 240°C)

Kód produktu: 12815



TECHNICKÉ PARAMETRY



Teplotní rozsah (pouze pro hadice)		-270 až + 600 °C			
Jmenovitá světlost	DN	12	16	20	25
Vnitřní průměr hadice	mm	12,5	16,3	20,7	25,8
Vnější průměr hadice	mm	16,6	21,4	26,5	31,7
Nejmenší poloměr ohybu R	mm	20	25	30	35
Připustný provozní tlak při 20°C	bar	18	11	14	10
Připojovací závit ISO 228-1	G	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1.1/4"

- Pracovní teplota: **-270°C až +600°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316L**
- Materiál vnitřní: **AISI 316L**
- Materiál vnější: **AISI 316L**
- Výztuha: **Tvarová**
- Norma výrobku: **ČSN EN 437**
- Médium: **Plynné i kapalná paliva, potravinářské tekutiny**
- Použití produktu: **Nerezová vlnovcová hadice pro plynná paliva EN 437 (páru)**
- Vodivost: **Vodivá**
- Vlastnosti: **Austenitická vlnovcová ocel: pružnost, flexibilita, dlouhá životnost**
- Zkrácená poznámka: **Použití také pro bioplyn, topné oleje...**

Nerezová certifikovaná hadice (vlnovcová) bez opletu pro plyny ČSN EN 437. Příklady běžného použití: pro pitnou vodu, potravinářské tekutiny, stlačený vzduch, svítiplyn, propan-butan, páru 240°C. Příklady extrémních použití: tekutý dusík (-196°C), neagresivní kapaliny do +250°C. *Pracovní tlak uvedený v tabulce platí pro teplotu 20°C. Teplotní rozsah nerezové hadice -270°C až +600°C platí pro téměř beztlakou dopravu média. Materiál: Nerez 1.4404 (AISI 316L). Na zakázku armujeme včetně tlakové zkoušky. Minimální délka pro objednání je 5 metrů!

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

DN

Vnější rozměr

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

012/RS.341-S00-SS316

12,5 mm

12 mm

16,6 mm

18 bar

0,4 kg

50

1/2"

m

284,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

016/RS.341-S00-SS316

16,3 mm

16 mm

21,4 mm

11 bar

0,56 kg

50

5/8"

m

349,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

020/RS.341-S00-SS316

20,7 mm

20 mm
26,5 mm
14 bar
0,64 kg
30
3/4"
m

411,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
025/RS.341-S00-SS316

25,8 mm
25 mm
31,7 mm
10 bar
0,85 kg
20
1"
m

488,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**