

NAVIJÁK S390/FE LPG 20 BAR - Otevřený kompletní naviják pro plyny s 15 m hadicí

Kód produktu: 35433



P/N 8390.801

Fixed hose reel s. 390, for Lpg/Ret. Gas, 20 bar, black hose 15 m, ø 8 x 15 compliant the regulation EN ISO 3821

AREAS OF USE


Bulking and road construction, Manufacturing industry, Mining industry, Shipping and offshore

FEATURES

Pressure	20 bar
Compatible fluids	LPG/methane
Service joint	brass
Seals	Viton®
Characteristic	fixed
Material	painted steel
Couplings	brass
Hose	p/n 974.1015
ø and hose length	ø 5/16" - 15 m
Inlet	G 3/8" (L) LH
Outlet	G 3/8" (R) LH
Reel flow path	brass - zinc plated steel



OVERALL DIMENSIONS (mm)



- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **EN ISO 3821**
- Médium: **LPG, metan**
- Vlastnosti: **Série 330**
- Použití produktu: **Naviják pro LPG, metan a plyny 20 bar**
- Zkrácená poznámka: **Standardní hadice: 8 mm (5/16")/ 8 m.**

Standardní hadice: kód Raasm 974.1008 (Manuli), 8 mm (5/16") 8 m s koncovky IG 3/8" (levý závit). Využití: automobilový, zemědělský průmysl, doly, stavebnictví.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Hmotnost
Délka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

8390.801-20B-FEG3/8L

G 3/8"

20 bar

19 kg

15 m

ks

12 544,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0