

AMK-D MIKROFILTR S AKTIVNÍM UHLÍM - Antibakteriální filtr s vysokým průtokem, nečistoty řada 0,1 µm, 48AMK-D

Kód produktu: 74010



- Výrobce: [SMC](#)
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **-5°C až 60°C**
- Použití produktu: **Úprava tlaku vzduchu**
- Norma výrobku: **ISO 8573-1:2010**
- Zkrácená poznámka: **Polykarbonátová jímka**

Správná volba pro účinnou filtraci: Koncentrace olejových částic na výstupu max. 0.003 mg/m³ Velikost připojení 1/8 až 1". Průtok max. 1500 l/min (ANR). Předcházejte provozním poruchám, korozi a zkrácení životnosti zařízení správnou kvalitou vzduchu - třída čistoty vzduchu certifikovaná podle ISO 8573. Úspora energie a snížení nákladů - vyšší průtok díky nižší tlakové ztrátě. Garantovaná životnost a snadná údržba - průhledný ochranný kryt jímky pro lepší viditelnost.

Varianty zboží

Objednací kód
Filtrace
Provozní tlak
Vnitřní závit
Hmotnost
Velikost [modul]
DN
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SMC-AMK30-F02-D
0,1 µm
10 bar
G 1/4"
0,396 kg
750 l/min.
30 mm
ks

2 627,20 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AMK30-F03-D
0,1 µm
10 bar
G 3/8"
0,396 kg
750 l/min.
30 mm
ks

2 627,20 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AMK40-F03-D
0,1 µm
10 bar
G 3/8"
0,735 kg
1.500 l/min.
40 mm
ks

3 424,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**