


F2F FLUID SOL Ø13- 2/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Ventily zavřené bez proudu, pro řízení kapalin 0,1 až 50 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34531



AIGNEP

Serie F2F - 2/2 NC

Code	Materiál těsnění Sealing material Materiais d'étanchéité Material des etanchéité	Ø Ovládací Ø Valve Ø Pilotage Ø Déclenché	Výkon Vitesse Vitesse Vitesse	Kv	Potrava Power Alimentation Alimentation			Série Série Série Série
					DC	AC	Max	
		mm	cm	m³/h	W	VA	Watt	
F2F J4 1 15 0	N = NBR	1.5	25	0.06	8	14	30	C = 03.01
	-10°C - +80°C				14	21	30	D = 03.02
	F = FKM				22	31	36	E = 03.03
F2F J4 1 02 0	N = NBR	2	37	0.10	8	14	30	C = 03.01
	-10°C - +80°C				14	21	30	D = 03.02
	V = FKM				22	31	36	E = 03.03
F2F J4 1 25 0	N = NBR	2.5	55	0.15	8	14	30	C = 03.01
	-10°C - +80°C				14	21	30	D = 03.02
	E = EPDM				22	31	36	E = 03.03
F2F J4 1 03 0	N = NBR	3	55	0.21	14	21	30	D = 03.02
	-10°C - +80°C				22	31	36	E = 03.03
	P = PTFE				8	14	30	C = 03.01
F2F J4 1 04 0	N = NBR	4	55	0.35	14	21	30	D = 03.02
	-10°C - +80°C				22	31	36	E = 03.03
	R = RUBY				8	14	30	C = 03.01

EPDM - P max = 2.5 bar / PTFE & RUBY - P max = 10 bar: With steam - Mit Dampf
PTFE & RUBY = max 300 cm³/h: Allowable leakage - Zulässige leakage
RUBY - max Ø 2.5 mm: Only with stainless steel seat

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR, Viton, EPDM, PTFE, RUBY**
- Materiál vnitřní: **Příruba mosaz CW510L (Pb ≤ 0.1%)**
- Médium: **Voda, vzduch, oleje, kapaliny, pára**
- Pracovní teplota: **-10°C až 90°C (+140)**
- Vodivost: **Vhodné pro výbušné prostředí (IP67)**
- Norma výrobku: **FDA, NSF51**
- Použití produktu: **Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu**
- Vlastnosti: **Malé rozměry a široký rozsah využití.**
- Zkrácená poznámka: **Využití: Automaty na kávu.**

Solenoidový přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu zavřený ventil) s přírubovým připojením 32x32 mm. Středová rozteč otvorů příruby je pod kótou D=24 mm. Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky. Cívky (Coils - size 30 & 36) jsou dle výrobce navrženy jako SOL20 nebo SOL21, dle katalogu strana 19.5, 19.6 a 19.7. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Ovládané média: voda, minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání uvnitř ventilu popisujeme jako DN a to vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Regulace
Velikost [modul]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

F2FJ9115P0
1,5 mm
50 bar
60 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

733,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9115E0
1,5 mm
50 bar
60 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

672,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9115N0
1,5 mm
50 bar
60 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

644,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9115V0
1,5 mm
50 bar
60 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

677,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9115R3
1,5 mm
50 bar
60 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9102P0
2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

733,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9102E0

2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

672,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9102N0

2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

644,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9102V0

2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

677,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9102R3

2 mm
50 bar
100 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

868,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9125P0

2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

733,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9125E0

2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

672,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9125N0

2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

644,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9125V0

2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

677,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9125R3
2,5 mm
50 bar
150 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9103P0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

733,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9103E0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

672,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9103N0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

644,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9103V0
3 mm
50 bar
210 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

677,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9104P0
4 mm
50 bar
350 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

733,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9104E0
4 mm
50 bar
350 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg
ks

672,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F2FJ9104N0
4 mm
50 bar
350 l/hod.
In 1,5/Out 1,5
0,235 kg

ks

644,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F2FJ9104V0

4 mm

50 bar

350 l/hod.

In 1,5/Out 1,5

0,235 kg

ks

677,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0