



D-M9B SNÍMAČ POLOHY ELEKTRONICKÝ - Pro přímou montáž, vodiče, volitelné napětí

Kód produktu: 74129

Novinka



Solid State Switches: Direct Mounting Type
D-M9N(V), D-M9P(V), D-M9B(V) CE



Auto Switch Specifications

Refer to www.smccworld.com for details of products compatible with overseas standards.

PLC: Programmable Logic Controller

D-M9□ (with indicator light)			
Switch model	D-M9N	D-M9P	D-M9B
Wiring type	3-wire		2-wire
Output type	NPN	PNP	—
Applicable load	IC circuit, Relay, PLC		24 VDC relay, PLC
Power supply voltage	5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)		—
Current consumption	10 mA or less		—
Load voltage	28 VDC or less	—	24 VDC (10 to 28 VDC)
Load current	40 mA or less	—	2.5 to 40 mA
Internal voltage drop	0.8 V or less	—	4 V or less
Leakage current	100 μ A or less at 24 VDC	—	0.8 mA or less
Indicator light	Red LED lights when ON		

● Lead wire — Oil proof heavy duty vinyl cord: 2.7 x 3.2 ellipse

D-M9B 0.15 mm² x 2 cores

D-M9N, D-M9P 0.15 mm² x 3 cores

Note 1) Refer to page 6-18 for solid state auto switch common specifications and lead wire length.

- Výrobce: [SMC](http://www.smccworld.com)
- Pracovní teplota: -10°C až 60°C
- Použití produktu: Snímače polohy - výsuvu válce, pístu apod.
- Vlastnosti: **Volitelné napětí - proudy dle potřeby, řeší řady SMC**
- Zkrácená poznámka: **Pro elektronické obvody, relé, PLC**
- Norma výrobku: **RoHs**

Elektrické připojení: kabel, napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC). Použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC, max. proud: 5 až 40 mA.

Varianty zboží

Objednací kód
Délka
Série
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
SMC-D-M9B
0,5 m
2 vodiče ---
0,008 kg
ks

1 042,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9BM
1 m
2 vodiče ---
0,013 kg
ks

1 103,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9BL
3 m
2 vodiče ---
0,033 kg
ks

1 166,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9BZ
5 m
2 vodiče ---
0,063 kg
ks

1 293,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9N
0,5 m
3 vodiče NPN
0,008 kg
ks

1 072,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9NM
1 m
3 vodiče NPN
0,014 kg
ks

1 193,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9NL
3 m
3 vodiče NPN
0,03 kg
ks

1 198,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9NZ
5 m
3 vodiče NPN
0,068 kg
ks

1 322,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9P
0,5 m
3 vodiče PNP
0,007 kg
ks

1 072,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-D-M9PM

1 m
3 vodiče PNP
0,014 kg
ks

1 135,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
SMC-D-M9PL

3 m
3 vodiče PNP
0,041 kg
ks

1 198,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
SMC-D-M9PZ

5 m
3 vodiče PNP
0,063 kg
ks

1 322,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**