

AN TLUMIČ HLUKU ZE SPÉKANÉHO BRONZU - SMC - s venkovním závitem, útlum 13-21 dB(A)

Kód produktu: 74014



Series **AN**

Ideal for the exhaust of a compact valve or pilot air.



Specifications/Model

Model	AN101	AN110	AN120	AN120
Specifications	-01	-01	-M3	-M5
Port size	R(PT) 1/8	R(PT) 1/8	M3	M5
Noise reduction dB(A)	16	21	13	18
Fluid	Compressed air			
Max. operating press	1.0 MPa			
Ambient and fluid temperature	5 to 50°C*			
Effective area (mm ²)	20	35	1	5
Weight (g)	9.5	20	1	3.3
Dimensions (mm)	A	21	34	9
	B	11	13	6

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **Spékaný bronz**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **+5°C až +50°C**
- Norma výrobku: **RoHS, UL-94-V0**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Aktivní plocha do 20 mm².**

Tlumiče SMC pro stlačený vzduch s poměrným průřezem 1 až 20 mm². Prostorově úsporný, ve variacích závitů Metrický, R i NPT. Přesné specifikace viz originální katalogový list.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Regulace
Velikost [modul]
Hmotnost
Série
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SMC-AN120-M3
10 bar
13 dB
Tělo 20
0,003 kg
AN-120
ks

75,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AN120-M5
10 bar
18 dB
Tělo 20
0,003 kg
AN-120
ks

77,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0