

VXD, ELEKTROMAG. VENTIL N.C. 24V/230V ** - Pro vzduch, vodu, oleje i vakuum apod.

Kód produktu: 74140



- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **Hliník, nerez, mosaz (Volitelné)**
- Médium: **Vzduch, horká voda, oleje, vakuum**
- Pracovní teplota: **-20°C až 99°C**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Rozvody a řízení průtoku horkých médií**
- Vlastnosti: **Procesní ventil řady VXD - elektricky ovládaný**
- Zkrácená poznámka: **Rozsah tlaku 1 až 15 Bar.**

Naše vylepšená řada VXD pilotně ovládaného 2/2 elektromagnetického ventilu je o 7 % rozměrově nižší než dřívější konvenční modely, což poskytuje velké výhody pro zákazníky. Obnovená řada VXD je ideální pro vzduch, vodu, olej, vodu a oleje s vyšší teplotou. Volitelné možnosti: 1. Materiál tělesa: Bronz, hliník, korozivzdorné "S". 2. Těsnění NBR, FKM, CR. 3. Typ "NC - NO. 4. (Bracket) s držákem i bez - písmeno "B" na konci kódu. Ventil zavírá zpětnou pružinou. Výhody: Ventily mají lepší odezvu na

uzavření ventilu v provozu s kapalinami o vysoké viskozitě jako jsou oleje. Mezi další vlastnosti patří elastomerový tlumič, který snižuje hladinu hluku a díky této speciální konstrukci je výrazně snížena hlučnost ventilu v provozu, což prodlužuje i životnost. Jak objednat správný typ se všemi specifikacemi je popsán v originálním katalogu v Anglickém jazyce, případně se obraťte na svého obchodního zástupce.

Varianty zboží

Objednací kód
Série
Hmotnost
Regulace
Velikost [modul]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SMC-VXD252LZ1VA
2/2 NC.24V AC
0,99 kg
Voda
SIZE 5(20A)
ks
2 936,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-VXD255LZ1VA
2/2 NC.24V AC
0,99 kg
Horká voda
SIZE 5(20A)
ks
3 307,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0