

25A-VHK-A RUČNĚ OVLÁDANÝ AIR VENTIL - Push-In 2x *D4 až 10 mm, modrý kohout

Kód produktu: 74141



25A- Series		
Directional Control Valves	5-Port Solenoid Valve	25A-JSY3000 (Plug-in connector connecting t p. 14-1
		25A-JSY3000 (Non plug-in metal base) p. 14-11
		25A-SY5000 (Plug-in connector connecting t p. 15
		25A-SY5000, 7000 p. 36
		25A-VQ2000, 4000 (W) p. 43
		25A-SQ2000 p. 56
		25A-VQ21000 p. 61
	Separate Type Double Check Block	25A-VQ1000, 2000 (Double check block) p. 65
	3-Port Solenoid Valve	25A-VP342, 542, 742 (Body ported) p. 66
		25A-VP344, 544, 744 (Base mounted) p. 67
		25A-VP500, 700 (Safety Standard ISO 13849 p. 68
		25A-VT317 p. 69
		25A-VG342 p. 70
	5-Port Air Operated Valve	25A-SYA5000, 7000 p. 71
	3-Port Air Operated Valve	25A-SYJA500, 700 p. 72
	Finger Valve	25A-VHK-A p. 73-1
		25A-VHK p. 74
		25A-VHS20(W), 30(W), 40(W), 50(W)-D p. 75-1

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **POM**
- Médium: **Vzduch, plyny**
- Pracovní teplota: **-70°C až +60°C**
- Použití produktu: **Vzduchový ventil pro hadice nástrčného systému (PU, PA).**
- Zkrácená poznámka: **Vhodný pro výrobu baterií**

Vhodný materiál hadice: Nylon, Soft nylon, Polyuretan. Možnost zvolit také upevňovací úhelník (kód: 25A-VHK2A-08F-08FL).
Zkušební tlak ventilů je 1,5 MPa.

Varianty zboží

Objednací kód

Podtlak
Provozní tlak
Série
Určeno na hadici [mm]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SMC-25A-VHK2A-06F-06F

100 kPa

10 bar

25A

*D6-D6

0,09 kg

ks

439,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-25A-VHK2A-08F-08F

100 kPa

10 bar

25A

*D8-D8

0,105 kg

ks

473,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-25A-VHK3A-06F-06F

100 kPa

10 bar

25A

*D6-D6

0,09 kg

ks

439,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0