

AR20-D PNEUM. REGULÁTOR O2, MODUL. - Regulace vzduchu s filtrem řada AR**D

Kód produktu: **74043**



- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **POM**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **-5°C až 60°C**
- Použití produktu: **Úprava tlaku vzduchu, ruční regulace, řady 5 µm**
- Norma výrobku: **ISO 8573-1:2010**
- Zkrácená poznámka: **Polykarbonátová jímka.**

Regulátor tlaku s vestavěným zpětným ventilem, dle normy ISO 8573-1: 2010. Základní regulace je od 0,05 do 0,85 MPa (0,5 bar až 8,5 bar), jednosměrná regulace. Výhoda: výrobek lze použít samostatně i v bloku s jinými prvky. Průtok regulátorem dle velikosti těla "size" 20, 30 (1/4 až 3/8) = 40 l/min, size 40 (1/2") 50 l/min. Možnosti regulátoru (uvedeno písmeny v kódu): AR**-F**B -upevňovací úhelník, BE- upevňovací úhelník + čtvercový manometr, ..*. BE1 - digitální snímač tlaku vstupu NPN - elektrický kabel a vstup z dole+ upevňovací úhelník. BE2 - digitální snímač tlaku vstupu NPN - elektrický kabel a vstup z hora+ upevňovací úhelník. BE3 -

digitální snímač tlaku vstupu PNP - elektrický kabel a vstup z dola+ upevňovací úhelník. BE4 - digitální snímač tlaku vstupu PNP - elektrický kabel a vstup z hora+ upevňovací úhelník. Dále je mechanismus odvzdušnění (standard je vždy s odvzdušněním...příklad AR20-F02-D), volitelné N AR20-F02-N-D (bez sekundárního odvzdušnění). Pokračuje standardní směr průtoku, pokud je zprava do leva...R>L...do kódu se doplní písmeno R. Regulační kolečko je standardně ze spodu, písmenem Y lze navolit opak (z hora).

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Regulace
Vnitřní závit
Hmotnost
Provedení
Série
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SMC-AR20-F01-D

8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/8"
0,141 kg
--bez man.--
z L>R
ks

800,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AR20-F02-D

8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/4"
0,138 kg
--bez man.--
z L>R
ks

800,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AR20-F02-1-D

2,0 bar
0,2 až 2,0
G 1/4"
0,138 kg
--bez man.--
z L>R
ks

800,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AR20-F02E-D

8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/4"
0,157 kg
Man.1/8" čtverec
z L>R
ks

1 184,80 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AR20-F02B-D

8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/4"
0,143 kg
bez man.+Uhl.
z L>R
ks

856,80 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-AR20-F02H-D

8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/4"

0,143 kg
--bez man.--
z L>R
ks
800,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-AR30-F03-D
8,5 bar
0,5 až 8,5
G 3/8"
0,29 kg
--bez man.--
z L>R
ks
953,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-AR30-F03H-D
8,5 bar
0,5 až 8,5
G 3/8"
0,298 kg
--bez man.--
z L>R
ks
953,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-AR40-F04H-D
8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/2"
0,454 kg
--bez man.--
z L>R
ks
1 300,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-AR40-F04-R-D
8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/2"
0,454 kg
--bez man.--
z R>L
ks
1 300,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-AR40-F04-D
8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1/2"
0,444 kg
--bez man.--
z R>L
ks
1 300,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SMC-AR50-F10E-D
8,5 bar
0,5 až 8,5
G 1"
1,194 kg
--bez man.--
z L>R
ks
2 460,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0